

ZRAČNI sistem

AIR

PMP

ZRAČNI sistem
vam nudi
preprosto uporabo
za brizganje
barv, lakov in lepil,
kakor tudi hitro
izpiranje po uporabi.
Kompaktna izvedba
zagotavlja
enostavno
uporabo in
vzdrževanje.



ZRAČNI SISTEM

PRIPOROČAMO ZA LUŽENJE V LESNI INDUSTRIJI. NEPOGREŠLJIV

JE PRI BRIZGANJU PIGMENTIRANIH LAKOV.

MOŽNO GA JE NADGRADITI S CELO VRSTO DODATNE OPREME.



...in postanem konkurenčnejši.

ZRAČNI sistem PMP

ZRAČNI sistem sestavlja membranska črpalka PMP, z regulatorji zraka in materiala, cevi in pištola.

Možne so različne izvedbe sistema.

ZRAČNI sistem je namenjen predvsem za luženje v lesni proizvodnji in brizganje pigmentiranih lakov.

TEHNIČNI PODATKI:

tip črpalke.....	PMP
prestavno razmerje.....	1/1
dotok pri dvojnem gibu.....	100 cm ³
prosti pretok.....	19 l/min
delovni vstopni tlak.....	6 bar
max. izstopni tlak.....	0 - 6 bar
stopnja hrupa.....	70 dBA
max. delovna temperatura.....	5 0°C
min premer priključne cevi.....	10 mm

PRIKLJIČKI

		samo črpalka	črpalka z opremo
Zrak	vhod	ženski 3/8 NPS	ženski 3/8 BSP (ventil)
	izhod	moški 1/4 NPS	moški 1/4 NPS (razpršen zrak)
Barva	vhod	moški 18 x 125	sesalna cev
	izhod	ženski 3/8 NPS	# 5 JIC (moški 1/2 JIC)

Dobavljive šobe za tipe pištol

Šoba	M 22	J 5	J 5 VLP	M 22 VLP
0,7 mm	x	x	x	x
0,9 mm	x	x	x	x
1,2 mm	x	x	x	x
1,5 mm	x	x	x	x
1,8 mm	x	x	x	x
2,2 mm	x	-	-	x
2,7 mm	x	-	-	-
3,3 mm	x	-	-	-
4,0 mm	x	-	-	-



samo črpalka



črpalka na posodi



Izvedba praktik



Elektrostatska pištola
KREMLIN KMV



Za vas, KREMLIN pomeni tudi:

- Kakovostno tehnično pomoč povsod po svetu.
- Preko svojih zastopnikov vam nudimo kakovosten po prodajni servis.
- Smo blizu in nudimo hiter servis.
- Izobraževalni center

Prolak lakirni sistemi d.o.o., Cesta 4. julija 81, SI-8270 Krško

T: +386(0)7 490 53 25, F: +386(0)7 490 53 26, E: info@prolak.si, <http://www.prolak.si>